

Rektangulärt skarvsystem

Profilfastdon

RJBC

Bultklämma till rektangulärskarv



Klämman är lätt att använda när det finns tillräcklig plats för att spänna klämman.

RJSP

Gejdprofil till rektangulärskarv



Gejdprofilen behöver inget plats ovanför profilen, men det krävs utrymme vid sidan om kanalen.

Dimensioner

Kod	Dim	Längd	Material	Tjocklek
RJBC			4404	3
RJBC			GALV	2,5
RJBC			GALV	3
RJSP	20	5000	4404	1
RJSP	40	5000	GALV	1,2
RJSP	2030	5000	GALV	1,2
M6S, M6SF	8	25	GALV	
M6S, M6SF	10	25	GALV	
M6M, M6MF	8		GALV	
M6M, M6MF	10		GALV	
RJSM	9	10000	PE	4
RJSM	9	10000	PE	6
RJSM	12	10000	PE	4

Beställningsexempel

	RJBC	GALV	2,5
Produkt			
Material			
Tjocklek			

Hörnfästdon

M8-bulten och -muttern ska användas till alla RJCL 20-hörnorna. M10-bulten och -muttern ska användas till RJCL 30- och 40-hörnorna.

M6S, M6SF

Bult till rektangulärskarv



M6M, M6MF

Mutter till rektangulärskarv



Tätningstätt

RJSM

Tätningstätt till rektangulärskarv



9 mm-tätningstätt ska användas till RJFP 20-profilen.

12 mm-tätningstätt ska användas till RJFP 30- och 40-profilerna.

Den 12 mm tätningstätt kan också användas som flänstätning för FL, se katalogsidan för FL för mer information.