


Glava Lydfelleplate 2000

Trykkfast glassullplate med sort glassfibervev på én side. Benyttes som lyd-dempingsmateriale i lyd-dempere i kanalnett.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr	
	stk	m ²	m ³	stk		m ²			m ³
25 x 1200 x 1250 mm	12	18.00	0.49				24009953	518025	
50 x 1200 x 1250 mm	6	9.00	0.49				24450025	518050	
100 x 1200 x 1250 mm	3	4.50	0.49				24450033	518100	
25 x 1200 x 2500 mm	12	36.00	0.90				24450041	518027	
50 x 1200 x 2500 mm	6	18.00	0.90				24450058	518052	
100 x 1200 x 2500 mm	3	9.00	0.90				24450066	518102	
25 x 1200 x 1250 mm				48	*	72.00	2.07	41838746	518026
50 x 1200 x 1250 mm				24	*	36.00	2.07	41838754	518051
100 x 1200 x 1250 mm				12	*	18.00	2.07	43289714	518101

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

MONTERING / UTFØRELSE

Ubrennbar og trykkfast glassullplate. Benyttes som lyddempingsmateriale i lyddempere i kanalnett hvor det kreves gode lydabsorpsjonsegenskaper.
Maks brukstemperatur er 130 °C.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging.
Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse:

Godkjenninger:

Brannklasse: A2-s1,d0

MED sertifisert som Non-combustible material iht IMO 2010 FTP Code.

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS- EN ISO 9001, NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Varmekonduktivitet: 0,033 W/mk (v/10°C)

Materiale: Glassull

Densitet: 35 kg/m³

Lydabsorpsjonsfaktor, α , (NEMKO MC 1345):

mm/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
25	0,05	0,30	0,65	1,00	1,00	1,00
50	0,15	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00
100	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det utvikles allergier ved arbeide med isolasjonsull.

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørrelse

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall.

Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.

Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.

Klassifisert som farlig avfall: Nei.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
E- post:	post@glava.no
Web:	glava.no