

# Alu sink spray akryl

Revisjon: 10/03/2022

Side 1 av 2

## Spesifikasjoner

Konsistens	Væske
Herdesystem	Fysisk tørking
Herdingsshastighet *	Herdet og kan males etter 24 timer
Total andel fast innhold	Ca. 18.5 %
Flammepunkt	< 0 °C
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	Ca. 54 %
Tørketid (23°C og 50% RF)	Støvtørr etter 10 min, klebefri etter 20 min
Temperaturbestandighet**	-30 °C → 120 °C
Påføringstemperatur	5 °C → 35 °C
Rekkevidde	1,5-2 m <sup>2</sup>

\* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. \*\* Informasjonen gjelder det fullherdede produktet.

## Produktbeskrivelse

Alu sink spray akryl er et bruksklart en-komponent produkt. Det beskytter og gjenoppretter beskyttelse mot korrosjon. Strålende etterbehandling.

## Egenskaper

- Gir en blank overflate
- God motstand mot mekaniske støt, friksjon og erosjon
- Også egnet for punktsveising
- God elektrisk leder
- Værbestandig
- Effektiv, pålitelig og reduserer avfall
- Kan brukes som etterbehandling eller kan overmales.

## Bruksområder

- Brukes på karosserier, takrør og sveisede fuger, også egnet for punktsveising.
- På grunn av katodevirkningen er sprayen effektiv og reduserer avfall.
- Alu Zinc Spray MG har en galvaniserende effekt som beskytter sink og ubehandlet jern eller stål mot korrosjon.
- Kan også brukes til tanker, slisser, rekkverk, porter, snekkerarbeid,...

## Forpakning

Farge: alu sølv

Forpakning: 400 ml aerosol

## Holdbarhetstid ved lagring

3 år i uåpnet emballasje på et tørt og kjølig sted ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.

## Overflater

*Overflater:* metaller, metall, skadde overflater

*Egenskaper:* Ren, tørr, fri for støv og fett.

*Klargjøring av overflaten:* Fjern rust.

Vi anbefaler å utføre en forutgående vedheftstest på alle underlag.

## Påføringsmetode

*Påføringsmetode:* Påføres på en tørr og fettfri overflate, fjern gammel løs maling og rust først. Rist boksen godt før bruk. Påføres på tørt underlag og under tørre forhold. Spray i en avstand på ca. 20 cm fra objektet. Påfør alltid alu-sinksprayen i 2 lag med et intervall på min. 2 timer (kan males etter 24 timer med toppstrøk). Rist beholderen godt før du legger på hvert lag.

## Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Må bare brukes i godt ventilerte områder.

Farlig. Følg forholdsregler for bruk.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utforming, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.

---

## Alu sink spray akryl

---

Revisjon: 10/03/2022

Side 2 av 2

### Kommentarer

- Etter bruk må aerosolen sprayes opp ned i ca. 3 sekunder for å rengjøre ventilen til det bare kommer ut drivgass. Slik hindrer du at ventilen blokkeres med sinkrester.

### Ansvar

Innholdet i dette tekniske databladet er et resultat av tester, observasjon og erfaring. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. Det er brukerens ansvar å avgjøre basert på egne tester om produktet er egnet for denne bruken.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.