

SPIROVAGGA FFZV

Material:
DX51D+Z275

Våra spirovaggor är tillverkade enligt Svenska Boverkets regler för brandklassning. För att underlätta hanteringen finns dimensionen markerad i varje klamsvep. Vaggorna är godkända för brandklass R60.

Bulthål: Ø 10,5 mm



Best nr	RSK nr	Utv rör mm	Material mm	Förp st
0574	381 77 32	102	30 x 1,25	10
0507	381 77 33	127	30 x 1,25	10
0527	381 77 34	162	30 x 1,50	10
1046	381 77 35	202	30 x 1,50	10
0047	381 77 36	252	30 x 1,50	10
0048	381 77 37	318	30 x 1,50	10
0049	381 77 38	403	30 x 2	10
0050	381 77 39	503	30 x 2	10
0051	381 77 40	633	30 x 2	10
0052	381 77 41	803	30 x 3	10
0053	381 77 42	1003	30 x 3	10
1053	381 77 43	1253	30 x 3	5

Address
Industrivägen 29
SE-330 10 Bredaryd
Sweden

Phone
+ 46 (0)370 841 60
Fax
+ 46 (0)370 841 85

Internet
www.stiglov.se
e-mail
info@stiglov.se

Tax reg no
556209-1909
VAT no
SE556209190901

